


PAREMENTS DÉCORATIFS INTÉRIEURS

DÉSIGNATION

PAREMENTS DÉCORATIFS MURAUX INTÉRIEURS À BASE DE PRO TECH
BRIQUE DE PAREMENTS PIERRE DE PAREMENTS CARRÉ DE PAREMENTS
3D



DESCRIPTION GÉNÉRALE

LES PAREMENTS DÉCORATIFS SONT DES REVÊTEMENTS MURAUX INTÉRIEURS CONÇUS À PARTIR DE PRO TECH, MATÉRIAU MINÉRAL ISOLANT RECONNU POUR SES PERFORMANCES TECHNIQUES ET SA DURABILITÉ.

ILS CONSTITUENT UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE ET TECHNIQUE, PERMETTANT D'ASSOCIER DÉCORATION MURALE, CONFORT THERMIQUE ET QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR.

COMPOSITION:

LES BRIQUES DE PAREMENTS SONT FABRIQUÉES À BASE DE PRO TECH, UN MATÉRIAU MINÉRAL ISOLANT RECONNU POUR SES PROPRIÉTÉS THERMIQUES, ACOUSTIQUES ET SA RÉSISTANCE AU FEU.
FORMULATION MINÉRALE, SANS SOLVANT.

ASPECT & FINITION

RELIEF DÉCORATIF STRUCTURÉ
FINITION BRUTE OU TEXTURÉE SELON MODÈLE
TEINTE : BLANC (PEIGNABLE APRÈS POSE)

DIMENSIONS & ÉPAISSEUR (INDICATIVES)

BRIQUE DE PAREMENTS : FORMATS RECTANGULAIRES – ÉPAISSEUR ~1,5 À 2 CM
PIERRE DE PAREMENTS : FORMATS IRRÉGULIERS – ÉPAISSEUR ~2 À 3 CM
CARRÉ DE PAREMENTS 3D : PANNEAUX CARRÉS (EX : 30 × 30 CM) – ÉPAISSEUR VARIABLE SELON RELIEF

ÉPAISSEUR

ÉPAISSEUR : 1CM



PERFORMANCES & BÉNÉFICES

AMÉLIORATION DU CONFORT THERMIQUE GRÂCE À LA BASE PRO-TECH
RÉGULATION HYGROMÉTRIQUE
MATÉRIAU RESPIRANT
CONTRIBUTION AU CONFORT ACOUSTIQUE
PRODUIT SAIN ET DURABLE

DOMAINES D'APPLICATION

MURS INTÉRIEURS
HABITATIONS (SALONS, CHAMBRES, COULOIRS)
LOCAUX TERTIAIRES ET COMMERCIAUX
RÉNOVATION ET CONSTRUCTION NEUVE

MISE EN ŒUVRE

POSE PAR COLLAGE MURAL
DÉCOUPE FACILE
POSE AVEC OU SANS JOINT SELON LE MODÈLE
ALIGNEMENT PRÉCIS RECOMMANDÉ POUR LES PANNEAUX 3D

AVANTAGES

DÉCORATION + PERFORMANCE THERMIQUE
LÉGER COMPARÉ À LA PIERRE NATURELLE
POSE RAPIDE
COMPATIBLE RÉNOVATION
PERSONNALISABLE PAR PEINTURE



PERFORMANCES TECHNIQUES (POUR 1 CM D'ÉPAISSEUR)

🔥 RÉSISTANCE AU FEU
MATÉRIAU MINÉRAL INCOMBUSTIBLE
CLASSEMENT AU FEU : A1 (NON COMBUSTIBLE)
NE DÉGAGE PAS DE FUMÉES TOXIQUES EN CAS D'INCENDIE

🔧 PERFORMANCE THERMIQUE CONTRIBUTION À L'ISOLATION THERMIQUE GRÂCE À LA BASE PRO-TECH
RÉSISTANCE THERMIQUE INDICATIVE : $R \approx 0,03 \text{ à } 0,04 \text{ M}^2 \cdot \text{K/W}$ (VALEUR INDICATIVE POUR 1 CM
PARTICIPE AU CONFORT THERMIQUE SANS REMPLACER UNE ISOLATION PRINCIPALE)

🔊 PERFORMANCE ACOUSTIQUE
CONTRIBUTION À L'AMÉLIORATION DU CONFORT ACOUSTIQUE
ATTÉNUATION DES BRUITS AÉRIENS PAR ABSORPTION PARTIELLE
GAIN ACOUSTIQUE ESTIMATIF : JUSQU'À 3–5 DB SELON CONFIGURATION DU MUR



NOS DIFFÉRENTS MODÈLES :

FINITION RELIEF



FINITION BRIQUE



FINITION PIERRE



FINITION FEUILLE

