



FICHE TECHNIQUE – TECH DEKOR GREEN

TECHDEKOR GREEN – ENDUIT DE FINITION EXTÉRIEURE À BASE DE CHAUX

DESCRIPTION :

TECHDEKOR GREEN EST UN ENDUIT DE FINITION MINÉRAL PRÊT À L'EMPLOI APRÈS MALAXAGE, FORMULÉ À BASE DE CHAUX AÉRIENNE NATURELLE, DE CHARGES MINÉRALES SÉLECTIONNÉES ET D'ADDITIFS ÉCOLOGIQUES. CONÇU POUR OFFRIR UNE EXCELLENTE ADHÉRENCE SUR TOUS LES SUPPORTS, IL PERMET DE RÉALISER DES FINITIONS ESTHÉTIQUES, RESPIRANTES ET DURABLES POUR FAÇADES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES.

DISPONIBLE EN DEUX GRANULOMÉTRIES :

GRAIN FIN → FINITION LISSE ET HOMOGÈNE

GRAIN GROS → FINITION RUSTIQUE ET TEXTURÉE

DOMAINES D'APPLICATION :

1. FINITION DE FAÇADES NEUVES OU EN RÉNOVATION
2. COMPATIBLE AVEC : ENDUITS CHAUX OU CIMENT, BRIQUES, PIERRES, BÉTON, PANNEAUX MINÉRAUX, PEINTURES MINÉRALES ANCIENNES ADHÉRENTES
3. UTILISATION : EXTÉRIEUR (ET INTÉRIEUR DÉCORATIF EN OPTION)
4. IDÉAL POUR : SYSTÈMES D'ISOLATION MINÉRALE, MURS RESPIRANTS ET ÉCO-RÉNOVATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DESCRIPTION :

BASE CHAUX AÉRIENNE, CHARGES MINÉRALES, ADDITIFS NATURELS ASPECT PÂTE PRÊTE À L'EMPLOI APRÈS MALAXAGE HOMOGÈNE
COULEUR STANDARD BLANC NATUREL – TEINTES SUR DEMANDE GRANULOMÉTRIE GRAIN FIN ≈ 0,6 MM / GRAIN GROS ≈ 1,2 MM
ÉPAISSEUR MAXIMALE PAR COUCHE 5 MM CONSOMMATION MOYENNE 1,5 À 2,5 KG/M² SELON FINITION ADHÉRENCE EXCELLENTE
SUR SUPPORTS MINÉRAUX ET ORGANIQUES PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU (M) < 10 – TRÈS RESPIRANT SÉCHAGE AU TOUCHER
6 À 8 H (SELON CONDITIONS) SÉCHAGE COMPLET 24 À 48 H APPLICATION TALOCHE INOX, PLASTIQUE OU LISSEUSE NETTOYAGE DES
OUTILS EAU CLAIRE AVANT SÉCHAGE CONDITIONNEMENT SEAUX DE 15 KG OU 25 KG STOCKAGE 12 MOIS À L'ABRI DU GEL ET DU
SOLEIL NATURE DU LIANT CHAUX AÉRIENNE (CL 90-S) PH DU PRODUIT FRAIS ENVIRON 12 – ALCALIN RÉACTION AU FEU (EN 13501-
1) A1 – INCOMBUSTIBLE

AVANTAGES PRODUIT:

PRÊT À L'EMPLOI APRÈS SIMPLE MALAXAGE ADHÈRE SUR TOUS LES SUPPORTS SANS PRIMAIRE
100 % NATUREL ET RESPIRANT RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET AUX UV EFFET ANTIBACTÉRIEN
ET ANTIFONGIQUE NATUREL (GRÂCE À LA CHAUX) COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES
D'ISOLATION MINÉRALE EXTÉRIEURE FINITION ESTHÉTIQUE, DISPONIBLE EN GRAIN FIN OU
GRAIN GROS FAIBLE EMPREINTE CARBONE – FORMULATION ÉCOLOGIQUE

SUPPORTS COMPATIBLES

ENDUITS TRADITIONNELS CHAUX/CIMENT

BÉTON BRUT OU PRÉFABRIQUÉ

MAÇONNERIE DE BRIQUES, BLOCS OU PIERRES

PANNEAUX ISOLANTS MINÉRAUX (MANTOPLATE, PERLITE, SILICATE, ETC.)

PEINTURES MINÉRALES ANCIENNES STABLES

MODE D'APPLICATION

1. HOMOGÉNÉISER LE PRODUIT AU MALAXEUR LENT AVANT APPLICATION.
2. LE SUPPORT DOIT ÊTRE PROPRE, SAIN, SEC ET COHÉSIF.
3. APPLIQUER DIRECTEMENT SANS PRIMAIRE, EN COUCHE UNIFORME (MAX 5 MM).
4. LISSER OU STRUCTURER SELON L'EFFET SOUHAITÉ.
5. PROTÉGER DES PLUIES ET DU GEL PENDANT 24 H.



FICHE TECHNIQUE – TECH DEKOR GREEN

TECHDEKOR GREEN – ENDUIT DE FINITION EXTÉRIEURE À BASE DE CHAUX

PRÉCAUTIONS

NE PAS APPLIQUER EN PLEIN SOLEIL, PAR VENT FORT OU SUR SUPPORT GELÉ.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION : +5 °C À +30 °C.

PORTER DES GANTS ET LUNETTES (PRODUIT ALCALIN).

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

PRODUIT NON TOXIQUE, SANS COV, SANS RÉSINES SYNTHÉTIQUES.

CONFORME À LA PHILOSOPHIE ISOLTECH GREEN – MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES ET DURABLES.

RECYCLABLE ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT.

DISTRIBUTION

ISOLTECH GREEN

✉ INFO@ISOLTECHGREEN.COM  WWW.ISOLTECHGREEN.COM

