

FICHE TECHNIQUE – VENTILATION POSITIVE

LA WALLY EST FAITE POUR TRAITER LES PETITS LOGEMENTS SANS COMBLE QUI SOUFFRENT DE PROBLÈMES D'HUMIDITÉ ET DE MOISSURES. INSTALLÉE DISCRÈTEMENT DANS L'ESPACE DE VIE, ELLE DISPOSE D'UN SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE DE L'AIR ENTRANT.



DESCRIPTION

- Capot en ABS Isolation en polypropylène expansé (PPE)
- Moteur très basse consommation type DC Filtre pollens G4
- ePM10 (suivant la norme ISO 16890)
- 2 positions d'entrée d'air et 2 positions d'insufflation qui permettent 16 options d'installation
- Réglage du débit via 2 vitesses prédéfinies (1 ou 2 chambres) ou manuellement entre 36 et 108 m³/h
- Pilotage en fonction de la température de soufflage:
 - Si la température dépasse 27°C (réglable lors de la mise en service entre 26 et 35°C), le ventilateur se met automatiquement en veille (pas de débit d'air)
 - En mode « radon », le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à la température maximale de 40°C
- Système intégré de préchauffage de l'air insufflé:
 - 16 températures de 5°C à 20°C
- Mode Boost / Surventilation: s'il est raccordé à un interrupteur, le ventilateur passe à la vitesse maximale pendant une durée réglable entre 1, 2, 4 ou 8 heures.
Le mode confort permet de retarder le déclenchement du mode "boost" jusqu'à 20 minutes maximum pour minimiser les nuisances sonores.
- Verrouillage des paramètres
- Historique de fonctionnement

POINTS FORTS

- > **Installation sans réseau et ultra-flexible:**
pas de gaine, caisson ultra-compact et multiples options de pose pour s'adapter aux configurations les plus étroites
- > **Installation sereine:** réglages sur mesure, verrouillage des paramètres et accès à l'historique de fonctionnement

DONNÉES DE PERFORMANCE

- > Débit maximum: 108 m³/h
- > Surface maximum recommandée: 70 m² Puissance
- > du moteur maximum: 30 W Puissance de chauffage
- > électrique maximale: 300 W Tension: 220-240 V
- > 50Hz monophasé Classement du module: IPX2
- > Températures limites d'utilisation: -10°C / 40°C

FICHE TECHNIQUE – VENTILATION POSITIVE

DIMENSIONS

